IDROPULITRICI AUTONOME AD ACQUA CALDA TRASPORTABILI
HOT WATER INDEPENDENT HIGH PRESSURE CLEANER
NETTOYEURS HAUTE PRESSION AUTONOME À EAU CHAUDE PORTABLES

Serie TRAILER T/C

COD.	MODELLI MODELS MODÈLES	PRESSIONE PRESSURE PRESSION BAR	PORTATA DELIVERY DEBIT Lt. h.	MOTORE DIESEL DIESEL ENGINE MOTEUR DIESEL	AVVIAMENTO START-IP DÉMARRAGE	POMPA PUMP POMPE rpm	MOTORE DIESEL DIESEL ENGINE MOTEUR DIESEL rpm	CALDAIE BOILERS CHAUDIERES N°	TEMP. ACQUA WATER TEMP. TEMP. EAU	Kg.
ML 5699	T/C-203 CD/A	200	1800	HP 25	Automatico	1450	3000	2	30°-90°	750
ML 5700	T/C-320 CD/A	350	1260	HP 25	Automatico	1450	3000	2	30°-98°	750
ML 5701	T/C-400 CD/A	400	1500	HP 33,5	Automatico	1000	3600	2	30°-98°	850
ML 5746	T/C-500 CD/A	500	1300	HP 33,5	Automatico	900	3600	2	30°-98°	850

COD.	OPTIONAL	OPTIONALS	OPTIONAL	Kg.
CA 1465	Pompa alimentazione Bar 3 lt 55 min.	3 bar / 55 lts. Min supply pump	Pompe alimentation 3 bar – min 55 lts.	16
CA 2443	Alternatore Kwa 5	5 Kwa alternator	Alternateur 5 Kwa	27
CA 1473	Insonorizzazione cofano motore	Engine cover insulation	Insonorisation capot moteur	12
CA 3720	Circuito aspirazione detersivo iniettore inox	Cleanser suction circuit with stainless steel injector	Circuit aspiration détergent injecteur en acier inox	–
CA 3206	Regolatore pressione esterno Bar 500	500 bar outer pressure regulator	Regulateur pression extérieur 500 bar	–
CA 2783	Serbatoio acqua inox Lt. 500 incorporato	500 lts. In-built water tank	Réservoir eau en acier inox 500 lts incorporé	120
CA 4368	Carrello stradale 4 ruote (omologato) p.u. kg 2000	4-wheel truck (validated) - unit weight 2000 kg.	Chariot routier 4 roues (homologué) p.u. 2000 kg.	410
CA 3726	Copertura camino scarico fumi (inox)	Fume exhaust stainless steel chimney cover	Couvert. cheminée échappement fumes (en acier inox)	–
CA 4068	Vaschetta acqua lt 25 per utilizzo tubazioni lancia fino a mt 100	25 lts. Water tank for lance pipes up to 100 mt.	Bac eau 25 lts pour l'utilisation des tubes lance jusqu'à 100 mts.	–
CA 3999	Carrello cantiere 3 ruote (p.u. kg 980)	3-wheels site car (unit weight 980 kg.)	Chariot de chantier 3 roues (p.u. 980 kg)	205

BAR 200/350

COD.	INCLUSO	INCLUDED	INCLUS
CA 771	Tubo lancia mt. 10 Bar 400	10 mt./400 bar hose lance	Tube lance 10 mt. – 400 Bar
CA 2761	Pistola Bar 350	350 bar Washing gun	Pistolet 350 bar
CA 2763	Lancia termoisolata inox cm 100	100 cm. Thermally insulated stainless steel lancee	Lance avec insulation thérmique en acier inox 100 cm.

BAR 400/500

COD.	INCLUSO	INCLUDED	INCLUS
CA 2758	Tubo lancia mt. 10 Bar 600	10 mt./600 bar hose lance	Tube lance 10 mt. - 600 bar
CA 2152	Pistola Bar 550 - 1/2	550 bar - 1/2 Washing gun	Pistolet 550 bar - 1/2
CA 2154	Terminale lancia a mitra inox cm 80	80 cm. Stainless steel cylinder liner lance end section	Section terminale lance à mitraille en acier inox 80 cm.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	TECHNICAL FEATURES	DETAILS TECHNIQUES
Detersivo in bassa pressione (a richiesta)	Low pressure cleanser (upon request)	Détergent basse pression (selon la demande)
Alimentazione acqua diretta in pompa	Water supply direct inot the pump	Alimentation eau directe dans la pompe
Serbatoio gasolio lt 100	100 lts. diesel tank	Réservoir gasoil 100 lts.
Acceleratore motore diesel (elettrico)	Motor diesel accelerator (electric)	Accélerateurr moteur diesel (électrique)
Trasmissione motore-pompa con cinghie	Engine-pump transmission with drive belts	Transmission moteur-pompe avec courroies
Sicurezza temperatura motore stop macchina	Engine temperature/machine stop safety device	Sécurité température moteur arrêt machine
Telaio macchina palettizzato	Palletized machine frame	Châssis machine palettisé



